

仕様諸元

ハンドル高 980mm～1050mm

サドル高 700mm～880mm



全長1330mm

名称	MySmart-16 (型式:MS16-TKG)
全長	1,330mm
全幅	580mm
サドル高	700mm ~ 880mm
ハンドル高	980mm ~ 1050mm
折り畳み時サイズ	高さ 580mm 長さ 800mm 幅 430mm
車両重量	18.5kg
メインフレーム	軽量スチールフレーム(折りたたみ式) ※ハンドルポスト、ステム、ハンドル、サドルポストはアルミ合金
タイヤホイール	16inch アルミホイール
タイヤ	16×2.125 空気圧 (MIN40-Max65 P.S.I. / 2.8-4.6 BAR / 280-460 KPa)
スタンド	蹴り上げ式サイドスタンド
モーター	定格出力 350W / Max 出力 600W ※高トルク型直流式ブラシレスモーター
バッテリー(PSE)	48V-3.5Ah(1.8kg) 又は 48V-8Ah(2.4kg) ※1
充電器(PSE)	100V ~ 240V 対応 専用充電器
走行可能距離※2	満充電時 48V-8Ah バッテリーは Max40km 又は 48V-3.5Ah バッテリーは Max18km
駆動方式	R ホイール駆動式 ※R インホイールモーター
制動装置	前後 フローティングキャリパー式ディスクブレーキ ※ノンアスベスト
登坂能力	Max 勾配 25% (約 14度)
乗車適応詳細	身長:140cm～200cm / 体重 Max135kg / 年齢満 16 才以上
R キャリア	耐荷重 Max45kg
保安基準	最高速度及び灯火類
方向指示器(黄色) ウインカー	ハンドル左右グリップエンド
警告音 クラクション	ベル(ハンドルバー右側)
速度制御装置 スピードリミッター	最高速度 20km/h 又は 6km/h 切り返し式 ※速度切り替えは車両停止時に切り替えボタン長押し 3 秒にて切り替え可能、走行時には切り替え不可。
最高速度表示灯(緑)	前後車両中央に 1 個
前照灯(白) ヘッドライト	車両前側中央タイヤフェンダー上部に 1 個
尾灯(赤) テールランプ	車両後ろ側中央に 1 個
制動灯(赤) ストップランプ	車両後ろ側中央に 1 個
後部反射鏡 リフレクター	車両後ろ側中央に 1 個
ナンバープレート 取り付けプレート	車両後ろ側中央に 1 個

※ 1. バッテリー48V-8Ah(2.4kg)はオプションとなります。標準装備は 48V-3.5Ah(1.8kg)

※ 2. バッテリー満充電時走行可能距離は乗車重量、速度、外気温、走行勾配率など条件により異なります。